

Verwendung: Zur Abspannung von Installationsleitungen Typ YTBKW an Masten und Gebäudewänden.

Eigenschaften: Zugbelastbarkeit 1,5 bis 11 kN

Aufbau: Stahlgehäuse feuerverzinkt
 Konische geführte Klemmbacken aus Polyamid 6 – glasfaserverstärkt

Ausschreibungstext: Abspannklemme AKL
 Für zuverlässige Abspannung von selbsttragenden Installationsleitungen Typ YTBKW an Masten und Gebäudewänden.
 Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

1	2	3			5		6
Bauartkurzzeichen	Artikel-Nr.	Zulässige Zugbelastung	empfohlener Spannungsbereich	Außenmaße	Öse		Gewicht
	BKW	kN	mm	mm	mm		kg
					Maß 2	Maß 3	
AKL 1	18001	2,5	5,5 – 9,5	190x48	18	60	0,15
AKL 2	18002	3,5	8,5 – 13,5	250x67	28	70	0,4
AKL 3	18003	4,5	12,5 – 17,5	300x80	36	81	0,7
AKL 4	18004	7,5	16,5 – 24,0	420x116	26	113	1,5
AKL 5	18005	11,0	22,5 – 32,0	540x150	36	146	3,0

